

# SR 721 - 14 / N, IP 00

ELEKTRICKÉ KRYTÍ

- IP00** bez krytí  
**IP20** krytí tělesa rozvodnice a pojistek  
**IP44** krytí tělesa rozvodnice a pojistek  
+ gumová krycí lišta  
krytí je dosaženo po instalaci ve stožáru VO

DRUH SILOVÝCH PŘÍLOŽEK

- N** universální příložky z nerezové oceli  
DIN IIIc, 1.4301 nebo 1.4016  
vhodné pro Al i Cu vodiče do 35 mm<sup>2</sup>  
**Cu** příložky pro měděné kabely do 25 mm<sup>2</sup>  
**Al** příložky pro hliníkové kabely do 35 mm<sup>2</sup>

DRUH JISTÍCÍCH PRVKŮ

- 14** násuvné pojistky se závitem E14 (DIN lišta)  
**25** násuvné pojistky EZN25 se závitem E27 (DIN lišta)  
**27** vestavné pojistky E27  
**RS** pojistkové svorkovnice RSP (Elektro Bečov)  
řadové svorky  
**OP** pojistkový odpojovač 1P s vložkou 10x38gG  
**CH** proudový chránič 1P

POČET JISTÍCÍCH PRVKŮ

- 1** s jedním jištěným vývodem (jednopojistková)  
**2** se dvěma jištěnými vývody (dvoupojistková)  
**3** se třemi jištěnými vývody (třípojistiková)  
**4** se čtyřmi jištěnými vývody (čtyřpojistiková)  
**5** s pěti jištěnými vývody (pětipojistiková)

ŘADA

- 72** čtyřsvorková se svorníkem M8 (základní velikost, pro síť TN-C)  
**95** čtyřsvorková se svorníkem M6 (zmenšená velikost, pro síť TN-C)  
**56** pětisvorková se svorníkem M6 (pro síť TN-S)

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

## PŘÍKLADY :

SR 721 - 25/Al, IP00 = stož. svorkovnice řady 72 (4 svorky, svorník M8) s jedním jisticím prvkem (pojistka EZN25) s hliníkovými příložkami (Al), bez elektrického krytí

SR 952 - 14/N IP20 = stož. svorkovnice řady 95 (4 svorky, svorník M6) se dvěma jisticími prvky (pojistka E14) s nerezovými příložkami a s krytem tělesa rozvodnice a doplňkovými kryty pojistek